

DETALLE DE CONTRAMARCO — 01
ESCALA: 1/10



AL-01, DETALLE DE PUERTA (2 HOJAS) — 02
ESCALA: 1/10



DETALLE DE BASTIDOR (HOJA IZQUIERDA) — 03
ESCALA: 1/10



DETALLE DE BASTIDOR (HOJA DERECHA) — 04
ESCALA: 1/10



DETALLE DE HERRERÍA — 05
ESCALA: 1/10



DETALLE DT-01, PLANTA — 06
ESCALA: 1/1



DETALLE DT-02, PLANTA — 07
ESCALA: 1/1



DETALLE DT-03, PLANTA — 08
ESCALA: 1/1



CORTE CT-01 — 09
ESCALA: 1/10



DETALLE DT-04
ESCALA: 1/1



DETALLE DT-05 — 10
ESCALA: 1/1

CÉDULA DE MATERIALES Y ACABADOS

1. PERFORACIÓN CON TALADRO Y BROCA DE CONCRETO DE 1/4" Ø, PROF. 3.75 cm.
2. ANCLAS DE ALAMBRÓN DE 1/4" x 2 1/2" (COLOCADAS SEGUN DETALLE) SOLDADAS AL CONTRAMARCO.
3. CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1 /4" x 1/8" (31.7 x 3.2 mm) PESO 1.50 Kg/ml.
4. CORTES A 45°Y RECTOS SOLDADOS Y ESMERILADOS.
5. BASTIDOR Y PEINAZOS EN PERFIL PTR ESTRUCTURAL DE 1" x 1" (25 x 25 mm COLOR VERDE DE 3/32" DE ESPESOR (2.38 mm) PESO 1.7 Kg/m.
6. FORRO INTERIOR Y EXTERIOR EN LÁMINA LISA ROLADA EN FRÍO (COLD - ROLL) CALIBRE 16 (1.52 mm) FABRICADA EN ACABADO NEGRO (NATURAL), PESO 12.21 Kg/m2, LA LAMINA SE SOLDARA Y ESMERILARA PERIMETRALMENTE AL BASTIDOR.
7. BISAGRA DE PIANO DE 3/4" Y 1.0 m DE LONGITUD, LA BISAGRA SE SOLDARA AL MARCO Y CONTRAMARCO.
8. PASADOR DE LINEA DESLIZABLE DE 5" CON TORNILLO DE FIJACIÓN, EL PASADOR SE SOLDARA EN LA PARTE INTERNA INFERIOR DE LA PUERTA DERECHA.
9. CERRADURA DE SEGURIDAD DE TRIPLE COMBINACIÓN MARCA LOCK (VER HOJA TECNICA DEL FABRICANTE PARA SU COLOCACION).
10. UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE KEM - ENAMEL MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR NEGRO ACABADO SEMI MATE.

Chihuahua GOBIERNO DEL ESTADO

UNIDOS conVALOR

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NORTE Y VIENTOS DOMINANTES:
VIENTOS FRIOS
VIENTOS CALIDOS

SIMBOLOGIA:
- EJE ESTRUCTURAL
- REFERENCIA DE ELEVACION EXTERIOR
- REFERENCIA DE CORTE LONG. O TRANS.
- REFERENCIA DE ELEVACION INTERIOR
- ACCESO PRINCIPAL
- INDICACION DE NIVEL
- INDICACION DE CAMBIO DE NIVEL
- CLAVE DE PLAFONES
- CLAVE DE PISOS
- INDICACION DE PENDIENTE
- MUEBLE SANITARIO
- MAMPARA SANITARIA
- ACABADOS EN MUROS
- NOTA DE ACLARACION
- CLAVE DE PUERTA
- CLAVE DE VENTANA
- INDICACION DE ARRANQUE
- VERSION DE REVISION
- EQUIPOS ESPECIALES

NOTAS GENERALES:
1.- NO TOMAR MEDIDAS CON ESCALIMETRO, LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.
2.- LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN ESTE PLANO ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
3.- CUALQUIER MODIFICACION A ESTE PLANO, DEBERA ESTAR AUTORIZADA POR EL ARQUITECTO DISEÑADOR Y SUS INGENIEROS ESPECIALISTAS.
4.- LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PROPIEDAD PRIVADA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (SCOP).

NOTAS ESPECIFICAS:

MARCO LEGAL Y NORMATIVO:
*.- LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE PARA BAJO LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POE 2009.05.23/No. 41 DECRETO 671 / DO LP.O. BASADO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS FEDERALES POE 1981.07.15/No. 56 ESPECIFICA QUE SE DEBERA ACATAR LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS, Y NORMAS, SEGUN SEA EL CASO:
1.- REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y NORMAS TECNICAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE.
2.- AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION ASD 9TH EDITION.
3.- AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE.
4.- AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI 318-05).
5.- AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION.
6.- NORMA OFICIAL MEXICANA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS NOM-001-SEDE-2012.
7.- NORMA OFICIAL MEXICANA PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E226/2-CNCP-2007, PVC E145/1-SCFI-2002.
8.- NORMA OFICIAL MEXICANA PARA INSTALACIONES DE GAS NOM-004-SEDG-2004.
9.- REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
10.- PARA PROTECCION CIVIL, SEÑALETICA Y RUTAS DE EVACUACION, NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010, NOM-026-STPS-2008 Y NOM-029-STPS-2011.
11.- PARA LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO: SMACNA Y ASHRAE 90.1-2016.

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:
NOMBRE DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA
CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX D.R.O. XXXX
CORRESPONSABLE ARQUITECTONICO:
NOMBRE DEL PERITO CORRESPONSABLE ARQUIT.
CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX D.R.O. XXXX
CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL:
NOMBRE DEL PERITO RESPONSABLE DE LA ESTRUCTURA
CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX D.R.O. XXXX
PERITO DE INSTALACION ELECTRICA:
NOMBRE DEL PERITO DE INSTALACION ELECTRICA
CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX U.V.I. XXXX
PERITO DE INSTALACIÓN DE GAS:
NOMBRE DEL PERITO DE INSTALACION DE GAS
CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA:
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO:
PROTECCION CIVIL:

AUTORIZACIÓN DEL SOLICITANTE:
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

TABLA A.1 DETERMINACION DEL RIESGO DE INCENDIO

CONCEPTO	RIESGO DE INCENDIO	
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN m2	ORDINARIO MENOR A 3,000	ALTO IGUAL O MAYOR DE 3,000

POR TANTO, EL RIESGO ES: ORDINARIO

SUPERFICIES:
TERRENO: 226,998.46 m2
CONSTRUCCION (EDIFICACION): 000.00 m2
CONSTRUCCION (AMPLIACION) 000.00 m2
CONSTRUCCION (DEMOLICIONES): 000.00 m2
CONSTRUCCION (OBRAS EXTERIORES): 000.00 m2

UBICACION:
PARQUE CENTRAL AV. TECNOLÓGICO S/N. 32528
CIUDAD JUÁREZ, JUÁREZ, CHIHUAHUA

GEOLOCALIZACION:
31° 41' 16.57" N
106° 25' 21.58" O
ALTITUD 1,134 MSNM

REVISO:
ARQ. JOSUÉ ÁLAN FLORES HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

COLABORADORES:
DIRECTOR GENERAL: Arq. Mario Schjetnan Garduño
COORDINACIÓN: Arq. Marco Arturo González R.
COLABORADORES: Arq. Isaac Mendoza Vega, Arq. Juan de Dios Castillo Flores
ASESOR LOCAL: Arq. Mario Carballo Márquez
gdu Grupo de Diseño Urbano

ESCALA: INDICADA
DIMENSIONES: EN METROS
FECHA: FECHA: 18/ Agosto/ 2020
CLAVE:

NOMBRE DEL PROYECTO:
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN PARQUE CENTRAL CIUDAD JUÁREZ

NOMBRE DEL PLANO:
AIREADORES
NICHOS PARA CONTROLADORES
DETALLE DE PUERTAS

No DEL PLANO:
A2.02
ARQUITECTONICOS